




## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Control Cable, 7 Cores, 0.5 mm<sup>2</sup>, YY, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 827-4293

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Number of Cores               | 7                                          |
| Cross Sectional Area          | 0.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Screened/Unscreened           | Unscreened                                 |
| Length                        | 50m                                        |
| Control Cable Type            | YY                                         |
| Sheath Colour                 | Grey                                       |
| American Wire Gauge           | 20 AWG                                     |
| CPR Certification             | Eca                                        |
| Outer Diameter                | 6.7mm                                      |
| Sheath Material               | PVC                                        |
| Minimum Bend Radius           | Fixed - 4 x D, Occasional Flexing - 15 x D |
| Oil Resistant                 | Yes                                        |
| Filler Material               | Non-Wicking Filler                         |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                                      |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                                      |
| Earth Cable                   | Yes                                        |
| Current Rating                | 9 A                                        |
| Insulation Material           | PVC                                        |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Voltage Rating       | 300/500 V       |
| Conductor Material   | Bare Copper     |
| Conductor Resistance | 39 $\Omega$ /km |
| Core Strands         | 16/0.20 mm      |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com