



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Control Cable, 4 Cores, 0.5 mm<sup>2</sup>, LIYY, Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 136-8202

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด          |
|-------------------------------|---------------------|
| Number of Cores               | 4                   |
| Cross Sectional Area          | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Screened/Unscreened           | Unscreened          |
| Length                        | 100m                |
| Control Cable Type            | LIYY                |
| Sheath Colour                 | Grey                |
| Cable Shape                   | Multi-Conductor     |
| CPR Certification             | Eca                 |
| American Wire Gauge           | 20 AWG              |
| Outer Diameter                | 5.3mm               |
| Sheath Material               | PVC                 |
| Standards Met                 | Euroclass Eca       |
| Oil Resistant                 | No                  |
| Maximum Operating Temperature | +70°C               |
| Screen Type                   | Unscreened          |
| Filler Material               | PVC                 |
| Minimum Operating Temperature | -30°C               |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Fire Behaviour       | Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1 |
| Voltage Rating       | 300 V                                       |
| Earth Cable          | No                                          |
| Conductor Material   | Bare Copper                                 |
| Current Rating       | 8A                                          |
| Insulation Material  | PVC                                         |
| Minimum Bend Radius  | 15 x 5.3 (Moved), 7 x 5.3 (Fixed)           |
| Conductor Resistance | 39 Î©/km                                    |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com