



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Control Cable, 4 Cores, 1.5 mm², YY, Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1119304

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 สายควบคุม 4 แกน ขนาด 1.5 mm² ยาว 100m ปลูก PVC สีเทา ตัวนำทองแดงเปลือย เหมาะสำหรับการเดินสายภายในตู้ควบคุมและงานระบบอัตโนมัติ

สายรุ่น ÖLFLEX CLASSIC 110 ใช้ตัวนำทองแดงเปลือย ให้ความต้านทานไฟฟ้าต่ำและการนำสัญญาณที่เสถียร เหมาะกับงานควบคุมและการวัดภายในตู้ควบคุม โดยมีคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและมีปลูก PVC สำหรับการติดตั้งภายใน

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 110
- จำนวนแกน: 4
- หน้าตัด: 1.5 mm²
- ประเภทสายควบคุม: YY (Unscreened)
- ความยาว: 100 m
- ปลูก: PVC สีเทา
- AWG: 16 AWG
- CPR Certification: Eca
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 7.2 mm
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +80°C
- อุณหภูมิต่ำสุด: -40°C
- มีสายกราวด์ (Earth Cable): Yes
- แรงดันไฟฟ้า: 300/500 V
- ตัวนำ: Copper (ทองแดง)
- Min bend radius - Fixed: 4 x D
- Min bend radius - Occasional flexing: 10 x D
- Core strands: 30/0.25 mm
- Filler: Non-Wicking Filler
- Current rating: 18 A



- Insulation material: PVC
- Conductor resistance: 13.5 Ω /km
- Oil resistant: Yes

Applications

- การเดินสายภายในตู้ควบคุม
- งานระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ควบคุม/อุปกรณ์วัด

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 110
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	1.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	16 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	7.2mm
Sheath Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+80°C
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 10 x D
Core Strands	30/0.25 mm
Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Current Rating	18 A




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PVC
Conductor Resistance	13.5 \hat{I} °/km
Oil Resistant	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com