



## Industrial Automation Products & Solutions



### Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 12 Cores, 0.75 mm<sup>2</sup>, CY, Screened, 100m, Transparent PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 470127CY CL033

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด                                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of Cores               | 12                                                                                                                      |
| Cross Sectional Area          | 0.75 mm <sup>2</sup>                                                                                                    |
| Screened/Unscreened           | Screened                                                                                                                |
| Length                        | 100m                                                                                                                    |
| Control Cable Type            | CY                                                                                                                      |
| Sheath Colour                 | Transparent                                                                                                             |
| Outer Diameter                | 1.11mm                                                                                                                  |
| Sheath Material               | PVC                                                                                                                     |
| Standards Met                 | CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006 |
| Screen Type                   | Tinned Copper Braid                                                                                                     |
| Maximum Operating Temperature | (Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C                                                                                        |
| Fire Behaviour                | IEC 60332-1                                                                                                             |
| Minimum Operating Temperature | (Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C                                                                                        |
| Voltage Rating                | 300/500 V ac                                                                                                            |
| Conductor Material            | Copper                                                                                                                  |
| Insulation Material           | PVC                                                                                                                     |
|                               |                                                                                                                         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Minimum Bend Radius  | 22.2 (Dynamic) mm, 6.66 (Static) mm |
| Core Strands         | 30/0.177 mm                         |
| Conductor Resistance | 26 $\Omega$ /km @ 20°C              |



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com