



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Control Cable, 3 Cores, 0.75 mm², YY, Unscreened, 50m, Black PVC Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1120233

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|----------------------|------------------------------------|
| Series | ÖLFLEX CLASSIC 110 |
| Number of Cores | 3 |
| Cross Sectional Area | 0.75 mm ² |
| Screened/Unscreened | Unscreened |
| Length | 50m |
| Control Cable Type | YY |
| Sheath Colour | Black |
| CPR Certification | Eca |
| American Wire Gauge | 18 AWG |
| Outer Diameter | 8.7mm |
| Sheath Material | PVC |
| Standards Met | CE |
| Earth Cable | Yes |
| Conductor Material | Copper |
| Minimum Bend Radius | Static/Occasional moved: 4/15 x OD |
| Core Strands | 24/0.2 mm |
| Filler Material | Non-Wicking Filler |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Current Rating | 12 A |
| Conductor Resistance | 26 \hat{I} °/km |
| Maximum Operating Temperature | +80°C |
| Voltage Rating | 600/1000 V |
| Fire Behaviour | Flame Retardant |
| Oil Resistant | Yes |
| Insulation Material | PVC |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com