



Industrial Automation Products & Solutions

LAPP KABEL STUFGART ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JR 4C



Lapp ÖLFLEX SERVO 2YSLCY Control Cable, 4 Cores, 1.5 mm², CY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 36425

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-------------------------------|---------------------|
| Series | ÖLFLEX SERVO 2YSLCY |
| Number of Cores | 4 |
| Cross Sectional Area | 1.5 mm ² |
| Screened/Unscreened | Screened |
| Length | 50m |
| Control Cable Type | CY |
| Sheath Colour | Transparent |
| Cable Shape | Round |
| American Wire Gauge | 16 AWG |
| CPR Certification | Eca |
| Outer Diameter | 11.4mm |
| Sheath Material | PVC |
| Standards Met | EAC Approval |
| Conductor Material | Copper |
| Core Strands | 30/0.25 mm |
| Minimum Operating Temperature | -40°C |
| Insulation Material | PE |



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|---|
| Earth Cable | Yes |
| Minimum Bend Radius | Fixed - 4 x D Occasional Flexing - 15 x D |
| Filler Material | Non-Wicking Filler |
| Maximum Operating Temperature | +70°C |
| Fire Behaviour | Flame Retardant |
| Current Rating | 18 A |
| Conductor Resistance | 13.5 \hat{I} ©/km |
| Screen Type | Tinned Copper Braid |
| Bedding Material | Aluminium Foil |
| Voltage Rating | 600/1000 V |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com