



Industrial Automation Products & Solutions



**Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 SY Control Cable, 12 Cores, 0.75 mm<sup>2</sup>, SY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath, 18 AWG**

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1125112

**Specifications**

| คุณลักษณะ            | รายละเอียด                                |
|----------------------|---|
| Series               | ÖLFLEX CLASSIC 110 SY                     |
| Number of Cores      | 12  |
| Cross Sectional Area | 0.75 mm <sup>2</sup>                      |
| Screened/Unscreened  | Screened                                  |
| Length               | 50m                                       |
| Control Cable Type   | SY  |
| Cable Shape          | Twisted Pair                              |
| Sheath Colour        | Transparent                               |
| CPR Certification    | Eca                                       |
| American Wire Gauge  | 18 AWG                                    |
| Outer Diameter       | 12.9mm                                    |
| Sheath Material      | PVC                                       |
| Standards Met        | IEC                                       |
| Earth Cable          | Yes                                       |
| Conductor Material   | Copper                                    |
| Minimum Bend Radius  | Fixed - 6 x D Occasional Flexing - 20 x D |
| Core Strands         | 24/0.2 mm                                 |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Filler Material               | Non-Wicking Filler     |
| Fire Behaviour                | Flame Retardant        |
| Current Rating                | 12 A                   |
| Conductor Resistance          | 26 $\Omega$ /km        |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                  |
| Screen Type                   | Galvanised Steel Braid |
| Insulation Material           | PVC                    |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                  |
| Bedding Material              | PVC                    |
| Voltage Rating                | 300/500 V              |
| Oil Resistant                 | Yes                    |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com