



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Control Cable, 7 Cores, 1 mm², YY, Unscreened, 50m, Black PVC Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1120274

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 สายควบคุม 7 cores 1 mm², YY, Unscreened, 50m, แจ็กเก็ต PVC สีดำ (รุ่น 1120274)

Ölflex Classic 110 เป็นสายควบคุมและเชื่อมต่อสำหรับการใช้งานในห้องแท่ง ขึ้น และเปียก ภายใต้อุปกรณ์ใช้งานทางกลปกติ โดยมีแรงดันไฟฟ้า 600/1000 V และคุณสมบัติด้านทานน้ำมัน

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 110
- Number of Cores: 7
- Cross Sectional Area: 1 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 50m
- Control Cable Type: YY
- Sheath Colour: Black
- CPR Certification: Eca
- American Wire Gauge: 17 AWG
- Outer Diameter: 11.1mm
- Sheath Material: PVC
- Standards Met: CE
- Core Strands: 32/0.2 mm
- Minimum Bend Radius: Static/Occasional moved: 4/15 x OD
- Earth Cable: Yes
- Insulation Material: PVC
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Oil Resistant: Yes
- Conductor Material: Copper



- Current Rating: 15 A
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Filler Material: Non-Wicking Filler
- Voltage Rating: 600/1000 V
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Conductor Resistance: 19.5 Ω/km

Applications

- สายควบคุมและเชื่อมต่อในอาคารและโรงงาน
- การใช้งานทั่วไปในระบบควบคุมที่ต้องการความทนทานต่อน้ำมันและสภาพแวดล้อมเปียก/ชื้น

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 110
Number of Cores	7
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Black
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	17 AWG
Outer Diameter	11.1mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	CE
Core Strands	32/0.2 mm
Minimum Bend Radius	Static/Occasional moved: 4/15 x OD
Earth Cable	Yes
Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C
Oil Resistant	Yes




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Conductor Material	Copper
Current Rating	15 A
Fire Behaviour	Flame Retardant
Filler Material	Non-Wicking Filler
Voltage Rating	600/1000 V
Maximum Operating Temperature	+80°C
Conductor Resistance	19.5 \hat{I} ©/km



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com