



## Industrial Automation Products & Solutions



# Igus chainflex CF130.UL Control Cable, 2 Cores, 0.5 mm<sup>2</sup>, Unscreened, 25m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF130.05.02.UL

## Overview

Igus chainflex CF130.UL สายควบคุม 2 เส้น ขนาด 0.5 mm<sup>2</sup> แบบไม่มีชีลด์ ยาว 25m เปลือก PVC สีเทา (20 AWG)

สายออกแบบสำหรับความต้องการไหลระดับกลาง

มีคุณสมบัติปราศจากซิลิโคนและได้รับการระบุว่ามีความเหมาะสมสำหรับระบบควบคุมและการติดตั้งทั่วไป

สเปคระบุคุณสมบัติทางไฟฟ้า อุณหภูมิการใช้งาน และพฤติกรรมการลุกเป็นไฟที่ชัดเจน

ทั้งนี้ในข้อมูลมีการระบุเรื่องการทนต่อน้ำมันในคำอธิบายและข้อมูล 'Oil Resistant' ในสเปคที่ไม่ตรงกัน (คำอธิบาย:

ระบุว่าไม่มีผลกระทบจากน้ำมัน / สเปค: Oil Resistant: No) ซึ่งควรตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำมัน

## Features

- Series: chainflex CF130.UL
- 2 Cores ขนาด 0.5 mm<sup>2</sup> (20 AWG)
- Unscreened (ไม่มีชีลด์)
- ความยาว 25m
- เปลือกวัสดุ PVC สีเทา
- ฉนวนวัสดุ TPE
- Conductor: Bare Copper
- Flame Retardant
- Voltage Rating 300/500 V
- Current Rating 10 A
- Conductor Resistance 39 Ω/km
- Minimum Operating Temperature -5°C
- Maximum Operating Temperature +70°C
- Minimum Bend Radius 5 x D
- ไม่เป็น Armoured
- ไม่มีสาย Earth



## Applications

- ระบบควบคุมที่ต้องการความเสถียร (ตามคำอธิบาย)
- การติดตั้งแบบทั่วไป

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด          |
|-------------------------------|---------------------|
| Series                        | chainflex CF130.UL  |
| Number of Cores               | 2                   |
| Cross Sectional Area          | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Screened/Unscreened           | Unscreened          |
| Length                        | 25m                 |
| Cable Shape                   | Multicore           |
| Sheath Colour                 | Grey                |
| American Wire Gauge           | 20 AWG              |
| Outer Diameter                | 5.5mm               |
| Sheath Material               | PVC                 |
| Oil Resistant                 | No                  |
| Conductor Resistance          | 39 Ω/km             |
| Fire Behaviour                | Flame Retardant     |
| Current Rating                | 10 A                |
| Insulation Material           | TPE                 |
| Minimum Operating Temperature | -5°C                |
| Armoured                      | No                  |
| Screen Type                   | Unscreened          |
| Voltage Rating                | 300/500 V           |
| Maximum Operating Temperature | +70°C               |
| Minimum Bend Radius           | 5 x D               |
| Conductor Material            | Bare Copper         |
|                               |                     |



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|             |    |
|-------------|----|
| Earth Cable | No |
|-------------|----|



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com