



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS CAELIFLEX Control Cable, 19 Cores, 1 mm², Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 1190100

Overview

AXINDUS CAELIFLEX สายควบคุมแบบมัลติคอร์ ออกแบบสำหรับการเดินสายเครื่องมือตัดเฉือนและสายการผลิต มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในแบบติดตั้งคงที่หรือเคลื่อนย้ายบางส่วน ช่วยให้การติดตั้งและบำรุงรักษาสะดวกขึ้น

Features

- Series: CAELIFLEX
- จำนวนแกน: 19 แกน
- ขนาดหน้าตัด: 1 mm²
- แบบ: Unscreened
- ความยาว: 50 m
- สีเปลือก: สีเทา
- รูปทรงสาย: Multicore
- มาตรฐาน CPR: Eca
- AWG: 16 AWG
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 12.7 mm
- วัสดุเปลือก: PVC
- วัสดุฉนวน: PVC
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -40°C ถึง +80°C
- Minimum Bend Radius: 10 x D
- ความต้านทานตัวนำ: 19.5 Ω/km
- สายดิน: Yes
- แรงดันไฟฟ้า: 300/500 V
- วัสดุตัวนำ: Copper

Applications



- การเดินสายเครื่องมือตัดเฉือน
- การเดินสายในสายการผลิต
- การจัดวางสายในเครื่องจักรและไลน์การผลิต

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CAELIFLEX
Number of Cores	19
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multicore
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	16 AWG
Outer Diameter	12.7mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Insulation Material	PVC
Minimum Bend Radius	10 x D
Conductor Resistance	19.5 Ω/km
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Unscreened
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com