



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 Control Cable, 3 Cores, 0.5 mm², YY, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 1119753

Overview

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 (รุ่น 1119753) สายควบคุมประเภท YY ขนาด 3 แกน หน้าตัด 0.5 mm² (20 AWG) ยาว 50m เปลือก PVC สีเทา แบบ Unscreened ออกแบบสำหรับความเครียดทางกลระดับปานกลาง เช่น power chain applications

สาย Olflex Classic 110 ระบุคุณสมบัติทนทานสำหรับการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหวซ้ำและความเครียดทางกลระดับปานกลาง โดยมีสเปกด้านอุณหภูมิ แรงดัน และค่ากระแสที่ระบุไว้ในข้อมูล

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 110
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.5 mm²
- Unscreened
- Length: 50m
- Control Cable Type: YY
- Sheath Colour: Grey
- American Wire Gauge: 20 AWG
- CPR Certification: Eca
- Outer Diameter: 5.1mm
- Sheath Material: PVC
- Standards Met: EAC
- Oil Resistant: Yes
- Filler Material: Non-Wicking Filler
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Current Rating: 9 A
- Insulation Material: PVC



- Conductor Resistance: 39 Ω/km
- Core Strands: 16/0.20 mm
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Voltage Rating: 300/500 V
- Conductor Material: Copper
- Minimum Bend Radius: Fixed - 4 x D; Occasional flexing - 10 x D
- Earth Cable: No

Applications

- power chain applications (ตามที่ระบุ)
- งานในระบบโรงงานและสายการผลิต

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC 110
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	20 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	5.1mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	EAC
Oil Resistant	Yes
Earth Cable	No
Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Rating	9 A
Insulation Material	PVC
Conductor Resistance	39 \hat{I} °/km
Core Strands	16/0.20 mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 10 x D



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com