



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS HIFLEX-CY Control Cable, 4 Cores, 0.25 mm², LIYCY, Screened, 50m, Grey PVC Sheath, 23 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 90410025C50

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	HIFLEX-CY
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	LIYCY
Cable Shape	Multi-Conductor
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	23 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	4.6mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Conductor Resistance	79.9 Î©/km
Current Rating	3A
Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-30°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Oil Resistant	No
Maximum Operating Temperature	+70°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Voltage Rating	300 V
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	8 x Diameter
Earth Cable	No



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com