



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton Overload Relay 1NO + 1NC, 16 → 24 A F.L.C, 24 A Contact Rating, 7.5 W, 500 Vac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 278457 ZB65-24

Overview

Eaton 278457 ZB65-24 เป็นโอเวอร์โหลดรีเลย์แบบความร้อน (Thermal Overload Relay) ในซีรีส์ ZB ของ Eaton ออกแบบมาเพื่อป้องกันมอเตอร์ไฟฟ้าจากกระแสเกิน การสูญเสียเฟส และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานผิดปกติของมอเตอร์ โดยรองรับการปรับตั้งกระแสได้ในช่วง 16–24 A และติดตั้งร่วมกับคอนแทคเตอร์ Eaton DILM ได้โดยตรง

Features

- โอเวอร์โหลดรีเลย์แบบไบเมทัล (Bimetallic Thermal Overload Relay)
- ช่วงปรับตั้งกระแส 16–24 A
- หน้าสัมผัสเสริม 1NO + 1NC
- รองรับการใช้ทั้งแบบ Manual และ Automatic
- มีปุ่ม Test/Off สำหรับทดสอบการทำงาน
- รองรับการป้องกันการสูญเสียเฟส (Phase Failure Sensitivity)
- Trip Class 10A สำหรับการป้องกันมอเตอร์มาตรฐาน
- ติดตั้งแบบ Direct Mounting ร่วมกับคอนแทคเตอร์

Applications

- ระบบควบคุมมอเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
- สายการผลิตอัตโนมัติ
- ระบบสายพานลำเลียง
- ปั๊มน้ำอุตสาหกรรม
- ระบบพัดลมและโบลเวอร์
- เครื่องจักรงานผลิต
- ระบบ HVAC และสาธารณูปโภคอาคาร

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	16 - 24 A
Contact Current Rating	24 A
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	7.5 W
Normal State Configuration	NO/NC
Terminal Type	Screw
Reset Method	Automatic, Manual
Width	60mm
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	172mm
Depth	132mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-5°C
Operating Temperature Range	-5 - +55 °C
Control Voltage	500 V ac
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com