



## Industrial Automation Products & Solutions



### Belden 4100UE Control Cable, 2 Cores, 2.09 mm<sup>2</sup>, Unscreened, 100m, Grey LSZH Sheath, 14 AWG

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 4100UE.00100

## Specifications

| คุณลักษณะ                     | รายละเอียด           |
|-------------------------------|----------------------|
| Series                        | 4100UE               |
| Number of Cores               | 2                    |
| Cross Sectional Area          | 2.09 mm <sup>2</sup> |
| Screened/Unscreened           | Unscreened           |
| Length                        | 100m                 |
| Cable Shape                   | Multicore            |
| Sheath Colour                 | Grey                 |
| CPR Certification             | Eca                  |
| American Wire Gauge           | 14 AWG               |
| Outer Diameter                | 5.55mm               |
| Sheath Material               | LSZH                 |
| Standards Met                 | Euroclass Eca        |
| Conductor Material            | Copper               |
| Minimum Bend Radius           | 55.5 mm              |
| Maximum Operating Temperature | +70°C                |
| Core Strands                  | 19/27 AWG            |
| Current Rating                | 8 A                  |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Fire Behaviour                | Fire Resistant |
| Minimum Operating Temperature | -20°C          |
| Insulation Material           | PP             |
| Voltage Rating                | 300 V          |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com