



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS CAELIFLEX Control Cable, 2 Cores, 0.5 mm², YSL/OZ, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 1020050

Overview

AXINDUS CAELIFLEX (รุ่น 1020050) เป็นสายควบคุมชนิด CAELIFLEX® ขนาด 2 แกน 0.5 mm² (20 AWG) แบบ Unscreened ความยาว 50 m ชุดสายประเภท YSL/OZ เปลือก PVC สีเทา ออกแบบมาสำหรับการเดินสายเครื่องมือกลและสายการผลิตทั้งแบบติดตั้งคงที่หรือการเคลื่อนที่บางส่วนภายในอาคาร.

Features

- Series: CAELIFLEX
- Number of Cores: 2
- Cross Sectional Area: 0.5 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- Length: 50m
- Control Cable Type: YSL/OZ
- Cable Shape: Multi-Conductor
- Sheath Colour: Grey
- American Wire Gauge: 20 AWG
- CPR Certification: Eca
- Outer Diameter: 4.8 mm
- Sheath Material: PVC
- Standards Met: Euroclass Eca
- Current Rating: 5A
- Fire Behaviour: Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Oil Resistant: No
- Insulation Material: PVC
- Voltage Rating: 300/500 V
- Minimum Bend Radius: 10 x D
- Earth Cable: No



- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Screen Type: Unscreened
- Conductor Material: Bare Copper
- Conductor Resistance: 39 Ω/km

Applications

- การเดินสายเครื่องมือกลและสายการผลิต (machine tools and production lines)
- การติดตั้งระบบภายในอาคารที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเดินสาย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CAELIFLEX
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YSL/OZ
Cable Shape	Multi-Conductor
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	20 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	4.8mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Current Rating	5A
Fire Behaviour	Flame Retardant NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Minimum Operating Temperature	-40°C
Oil Resistant	No
Insulation Material	PVC
Voltage Rating	300/500 V



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Bend Radius	10 x D
Earth Cable	No
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Unscreened
Conductor Material	Bare Copper
Conductor Resistance	39 Ω/km



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com