



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Control Cable, 5 Cores, 0.75 mm², YY, Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 00100246

Overview

สายควบคุม Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 แบบ 5 แกน ขนาด 0.75 mm² ยาว 50m เปลือก PVC สีเทา เหมาะสำหรับการใช้งานแบบยืดหยุ่นและการติดตั้งถาวรในระดับความต้องการเชิงกลปานกลาง

ÖLFLEX® Classic 100 เป็นสายควบคุมแบบ YY ที่ออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นและความทนทาน เหมาะกับการเดินในเคเบิ้ลทราย์และการติดตั้งคงที่ พร้อมคุณสมบัติทนต่อน้ำมันและมี conductor earth ในตัว โดยมีกรับแรงดัน 300/500 V และการรับกระแสที่ระบุไว้

Features

- Series: ÖLFLEX CLASSIC 100
- จำนวนแกน: 5
- พื้นที่หน้าตัด: 0.75 mm²
- Screened/Unscreened: Unscreened
- ความยาว: 50m
- Control Cable Type: YY
- Sheath Colour: Grey
- American Wire Gauge: 18 AWG
- CPR Certification: Eca
- Outer Diameter: 6.7mm
- Sheath Material: PVC
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Earth Cable: Yes
- Voltage Rating: 300/500 V
- Conductor Material: Copper
- Minimum Bend Radius: Fixed - 4 x D Occasional flexing - 15 x D
- Core Strands: 24/0.2 mm
- Insulation Material: PVC



- Oil Resistant: Yes
- Filler Material: Non-Wicking Filler
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Current Rating: 12 A
- Conductor Resistance: 26 Î©/km

Applications

- สายเชื่อมต่อและควบคุมในระบบไฟฟ้าโรงงานและเครื่องจักร
- การเดินสายในเคเบิลริงค์และการติดตั้งถาวร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÃLFLEX CLASSIC 100
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	18 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	6.7mm
Sheath Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+70°C
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	Fixed - 4 x D Occasional flexing - 15 x D
Core Strands	24/0.2 mm
Insulation Material	PVC



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Oil Resistant	Yes
Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Current Rating	12 A
Conductor Resistance	26 Ω /km



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com