



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS CAELIFLEX Control Cable, 2 Cores, 1 mm², Unscreened, 100m, Grey PVC Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 1020100

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CAELIFLEX
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	100m
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	17 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	5.5mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca, IEC 60228, IEC 60332-1
Screen Type	Unscreened
Conductor Material	Copper
Fire Behaviour	Flame Retardant
Maximum Operating Temperature	+80°C
Conductor Resistance	20 MΩ



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Bend Radius	15 x 5.5 (Moved) mm, 7 x 5.5 (Fixed) mm
Voltage Rating	300/500 V
Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com