



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 CY Control Cable, 2 Cores, 0.5 mm², CY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0035001

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÖLFLEX CLASSIC 100 CY
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Transparent
American Wire Gauge	20 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	7mm
Sheath Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Tinned Copper Braid
Earth Cable	Yes
Bedding Material	PVC
Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Current Rating	9 A
Core Strands	16/0.20 mm
Insulation Material	PVC
Conductor Resistance	39.6 \hat{I} @/km
Minimum Bend Radius	Fixed - 6 x D Occasional Flexing - 20 x D



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com