



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX SERVO FD Control Cable, 16 Cores, 0.14 mm², 0.22 mm², 0.5 mm², CY, Screened, 50m, Green PUR Sheath, 26 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0036913

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÖLFLEX SERVO FD
Number of Cores	16
Cross Sectional Area	0.14 mm ² , 0.22 mm ² , 0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Green
American Wire Gauge	26 AWG
Outer Diameter	9.4mm
Sheath Material	PUR
Conductor Resistance	39 Ω/km, 79 Ω/km, 138 Ω/km
Screen Type	Braid
Earth Cable	Yes
Voltage Rating	30 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	7.5 x Diameter
Core Strands	18/0.10 mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Maximum Operating Temperature	+90°C
Insulation Material	PP
Current Rating	3.4 / 5.9 A
Oil Resistant	Yes
Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com