



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX SERVO FD Control Cable, 14 Cores, 0.25 mm², 0.5 mm², CY, Screened, 50m, Green PUR Sheath, 24 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0036916

Overview

Lapp ÖLFLEX SERVO FD สายควบคุมแบบ CY screened ขนาด 14 แกน สำหรับการเชื่อมต่อ encoder/resolver และการเชื่อมต่อระหว่าง servo controller กับ speed generator ยาว 50m ปลอดภัยเขียวจากวัสดุ PUR

จากคำอธิบาย สายนี้ออกแบบเฉพาะงานเซอร์โวและการรับส่งสัญญาณตำแหน่ง/ความเร็ว (encoder, resolver, speed generator) โดยมีการชีลด์แบบ braid และมี earth cable ช่วยเรื่องความเสถียรของสัญญาณในงานควบคุมความแม่นยำ

Features

- Series: ÖLFLEX SERVO FD
- Number of Cores: 14
- Cross Sectional Area: 0.25 mm², 0.5 mm²
- Screened: Yes (Braid)
- Control Cable Type: CY
- Length: 50 m
- Sheath Colour: Green
- Sheath Material: PUR
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- Oil Resistant: Yes
- Conductor Material: Copper
- Voltage Rating: 30 V
- Earth Cable: Yes
- Conductor Resistance: 39 Ω/km, 79 Ω/km
- Insulation Material: PP
- Current Rating: 4.5 / 9 A



- Minimum Bend Radius: 7.5 x Diameter
- Core Strands: 14/0.14 mm
- Screen Type: Braid
- Standards Met: IEC 60332-1-2
- Filler Material: Non-Wicking Filler

Applications

- เชื่อมต่อ encoder และ resolver กับ servo controller
- เชื่อมต่อระหว่าง servo controller กับ speed generator
- งานควบคุมความเร็วและตำแหน่งที่ต้องการสัญญาณเสถียร

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	ÃLFLEX SERVO FD
Number of Cores	14
Cross Sectional Area	0.25 mm ² , 0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Green
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	10.3mm
Sheath Material	PUR
Standards Met	IEC 60332-1-2
Fire Behaviour	Halogen Free
Minimum Operating Temperature	-40°C
Filler Material	Non-Wicking Filler
Screen Type	Braid
Maximum Operating Temperature	+90°C
Oil Resistant	Yes
Conductor Material	Copper




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Rating	30 V
Earth Cable	Yes
Conductor Resistance	39 $\hat{\text{I}}^{\circ}$ /km, 79 $\hat{\text{I}}^{\circ}$ /km
Insulation Material	PP
Current Rating	4.5 / 9 A
Minimum Bend Radius	7.5 x Diameter
Core Strands	14/0.14 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com