



## Industrial Automation Products & Solutions



### Alpha Wire Pro-Met Control Cable, 12 Cores, 1.5 mm<sup>2</sup>, CY, Screened, 50m, Transparent PVC Sheath

ผู้ผลิต : Alpha Wire

รหัสสินค้า : 471215CY CL321

## Specifications

| คุณลักษณะ            | รายละเอียด                                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Series               | Pro-Met                                                                                                                 |
| Number of Cores      | 12                                                                                                                      |
| Cross Sectional Area | 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                     |
| Screened/Unscreened  | Screened                                                                                                                |
| Length               | 50m                                                                                                                     |
| Control Cable Type   | CY                                                                                                                      |
| Sheath Colour        | Transparent                                                                                                             |
| Outer Diameter       | 1.52mm                                                                                                                  |
| Sheath Material      | PVC                                                                                                                     |
| Standards Met        | CE Certified, DIN EN 50290-2-22, DIN VDE 0295 Class 5, EN 60228 Class 5, IEC 60332-1, IEC Certified, REACH EC 1907/2006 |
| Insulation Material  | PVC                                                                                                                     |
| Conductor Material   | Copper                                                                                                                  |
| Voltage Rating       | 300/500 V ac                                                                                                            |
| Fire Behaviour       | Flame Retardant                                                                                                         |
| Minimum Bend Radius  | 30.4 (Dynamic) mm, 9.12 (Static) mm                                                                                     |
| Conductor Resistance | 13.5 Ω/km                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                         |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Screen Type                   | Tinned Copper Braid              |
| Maximum Operating Temperature | (Dynamic) +70 °C, (Static) +80°C |
| Core Strands                  | 28/0.25 mm                       |
| Minimum Operating Temperature | (Dynamic) -30 °C, (Static) -40°C |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com