



Industrial Automation Products & Solutions



Igus chainflex CF140.UL Control Cable, 3 Cores, 0.75 mm², Screened, 25m, Grey PVC Sheath, 18 AWG

ผู้ผลิต : Igus

รหัสสินค้า : CF140.07.03.UL

Overview

Igus chainflex CF140.UL สายควบคุม PVC ขนาด 3 คอร์ 0.75 mm² ยาว 25m
เหมาะสำหรับงานไหลระดับกลางภายในอาคาร ให้ความทนทานและความยืดหยุ่นสำหรับการเคลื่อนไหวยานกลาง

Features

- Series: chainflex CF140.UL
- Number of Cores: 3
- Cross Sectional Area: 0.75 mm²
- Screened: ใช่ (Braid)
- Length: 25m
- Sheath Colour: Grey
- Sheath Material: PVC
- Cable Shape: Multicore
- Voltage Rating: 300/500 V
- Earth Cable: Yes
- Conductor Material: Bare Copper
- Minimum Bend Radius: 7.5 x D
- Minimum Operating Temperature: -5°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Current Rating: 14 A
- Conductor Resistance: 26 Ω/km

Applications

- การเดินสายภายในอาคาร ตู้คอนโทรล และระบบควบคุมที่ต้องการการเคลื่อนไหวยานกลาง



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	chainflex CF140.UL
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.75 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	25m
Sheath Colour	Grey
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	18 AWG
Outer Diameter	8.5mm
Sheath Material	PVC
Voltage Rating	300/500 V
Earth Cable	Yes
Oil Resistant	No
Conductor Material	Bare Copper
Minimum Bend Radius	7.5 x D
Minimum Operating Temperature	-5°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Current Rating	14 A
Insulation Material	TPE
Screen Type	Braid
Maximum Operating Temperature	+70°C
Conductor Resistance	26 Ω/km
Armoured	No

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com