



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD Control Cable, 25 Cores, 1 mm², YY, Unscreened, 25m, Grey PUR Sheath, 17 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0026339

Overview

สายควบคุมหลายแกนจาก LAPP (ÖLFLEX CLASSIC FD) สำหรับการตรวจวัดและความคุมสัญญาณในกระบวนการอัตโนมัติ ช่วยให้การวัดและการปรับสัญญาณเป็นไปอย่างแม่นยำและเพิ่มความเสถียรของการผลิต

Features

- ซีรีส์: ÖLFLEX CLASSIC FD
- จำนวนแกน: 25 แกน
- พื้นที่หน้าตัดต่อแกน: 1 mm² (17 AWG)
- ชนิดสายควบคุม: YY
- ไม่มีการฉีกรังสี (Unscreened)
- เปลือกนอก: PUR สีเทา
- ความยาว: 25 m
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 17.8 mm
- ฉนวน: PVC
- มีสายระบายน้ำ (Drain Wire): Yes
- วัสดุตัวนำ: ทองแดง
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ: 500 V
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +80°C
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- มาตรฐาน: CE, CPR (Eca)
- รัศมีการตัดขั้นต่ำ: 4 x เส้นผ่านศูนย์กลาง

Applications

- การตรวจวัดและการส่งสัญญาณควบคุมในกระบวนการอัตโนมัติ



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX CLASSIC FD
Number of Cores	25
Cross Sectional Area	1 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	25m
Control Cable Type	YY
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	17 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	17.8mm
Sheath Material	PUR
Standards Met	CE
Insulation Material	PVC
Minimum Operating Temperature	-40°C
Voltage Rating	500 V
Drain Wire	Yes
Screen Type	Unscreened
Maximum Operating Temperature	+80°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Minimum Bend Radius	4 x Diameter
Conductor Material	Copper



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution