



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 5200UE Control Cable, 2 Cores, 1.31 mm², Unscreened, 152m, Chrome PVC Sheath, 16 AWG

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 5200UE.00152

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	5200UE
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	1.31 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	152m
Sheath Colour	Chrome
Cable Shape	Multicore
American Wire Gauge	16 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	4.67mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Current Rating	6.25 A
Conductor Resistance	13.779528 Î©/km
Maximum Operating Temperature	+75°C
Voltage Rating	300 V
Minimum Operating Temperature	-20°C



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PP
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	50.8 mm
Core Strands	19/29 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com