



Industrial Automation Products & Solutions



AXINDUS CAELIFLEX Control Cable, 4 Cores, 0.5 mm², Unscreened, 50m, Grey PVC Sheath, 20 AWG

ผู้ผลิต : AXINDUS

รหัสสินค้า : 1040050C50

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CAELIFLEX
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.5 mm ²
Screened/Unscreened	Unscreened
Length	50m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
American Wire Gauge	20 AWG
CPR Certification	Eca
Outer Diameter	5.6mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Maximum Operating Temperature	+80°C
Screen Type	Unscreened
Earth Cable	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Voltage Rating	300/500 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	10 x D
Conductor Resistance	39 Ω/km
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com