



Industrial Automation Products & Solutions



Belden 5500FE Control Cable, 2 Cores, 0.33 mm², Screened, 152m, Grey PVC Sheath, 22 AWG

ผู้ผลิต : Belden

รหัสสินค้า : 5500FE.00152

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	5500FE
Number of Cores	2
Cross Sectional Area	0.33 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	152m
Cable Shape	Multicore
Sheath Colour	Grey
CPR Certification	Eca
American Wire Gauge	22 AWG
Outer Diameter	3.07mm
Sheath Material	PVC
Standards Met	Euroclass Eca
Maximum Operating Temperature	+75°C
Screen Type	Aluminium/PET Foil
Minimum Operating Temperature	-20°C
Current Rating	2.8 A
Conductor Material	Copper



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Bend Radius	33 mm
Core Strands	7/30 AWG
Voltage Rating	300 V
Insulation Material	PP
Conductor Resistance	52.821524 Ω /km
Drain Wire	Yes



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com