



Industrial Automation Products & Solutions



Lapp ÖLFLEX SERVO FD Control Cable, 12 Cores, 0.22 mm², CY, Screened, 50m, Green PUR Sheath, 24 AWG

ผู้ผลิต : Lapp

รหัสสินค้า : 0036926

Overview

Lapp ÖLFLEX SERVO FD Control Cable (โมเดล 0036926) เป็นสายควบคุมแบบ Screened (CY) ขนาด 12 cores, 0.22 mm² (24 AWG), ยาว 50m, ซีทเป็น PUR สีเขียว พร้อม tinned copper braid ที่ระบุเพื่อป้องกัน EMI

คำอธิบายระบุว่า tinned copper braid ช่วยป้องกัน EMI เพื่อลดการรบกวนสัญญาณเช่นเซอร์สเปกกระบายละเอียดด้านอุณหภูมิ แรงดัน และชนิดการ (Screen Type: Braid) ซึ่งทั้งหมดถูกระบุในข้อมูลสเปก

Features

- Series: ÖLFLEX SERVO FD
- Number of Cores: 12
- Cross Sectional Area: 0.22 mm²
- Screened (Screen Type: Braid)
- Control Cable Type: CY
- Length: 50m
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Green
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Conductor Material: Copper
- Core Strands: 12 x 0.22 mm²
- Earth Cable: Yes
- Conductor Resistance: 79 Ω/km
- Current Rating: 4.5 A
- Voltage Rating: 30 V
- Minimum Operating Temperature: -40°C
- Maximum Operating Temperature: +90°C
- Minimum Bend Radius: 7.5 x Diameter
- Fire Behaviour: Halogen Free



- Oil Resistant: Yes
- Insulation Material: PP
- Filler Material: Non-Wicking Filler
- Standards Met: UL

Applications

- ปกป้องสัญญาณเซนเซอร์หรือสัญญาณควบคุมจากการรบกวน EMI (ระบุในคำอธิบาย)
- การใช้งานควบคุมที่ต้องการสาย screened/CY ตามสเปก

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	LFLEX SERVO FD
Number of Cores	12
Cross Sectional Area	0.22 mm ²
Screened/Unscreened	Screened
Length	50m
Control Cable Type	CY
Sheath Colour	Green
American Wire Gauge	24 AWG
Outer Diameter	7.1mm
Sheath Material	PUR
Standards Met	UL
Filler Material	Non-Wicking Filler
Minimum Operating Temperature	-40°C
Fire Behaviour	Halogen Free
Oil Resistant	Yes
Insulation Material	PP
Conductor Resistance	79 Ω/km
Current Rating	4.5 A
Core Strands	12 x 0.22 mm ²



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Earth Cable	Yes
Screen Type	Braid
Maximum Operating Temperature	+90°C
Voltage Rating	30 V
Conductor Material	Copper
Minimum Bend Radius	7.5 x Diameter



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com