



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato RF9 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 5.5 kW, 690 Vac, 3P

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : 11RF915

Overview

Lovato RF9 เป็นรีเลย์ป้องกันมอเตอร์แบบ thermal overload สำหรับระบบ 3 เฟส (3P) กำลัง 5.5 kW ที่แรงดันควบคุม 690 Vac มีการต่อสถานะปกติเป็น 1NO + 1NC และการติดตั้งแบบ Clip On

รีเลย์ RF9 ถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันมอเตอร์พร้อมความไวต่อการล้มเหลวของเฟสและการรีเซ็ตแบบแมนนวล เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับมินิคอนแทคเตอร์ซีรีส์ BG โดยมีข้อจำกัดด้านอุณหภูมิการใช้งานและการเชื่อมต่อผ่านเทอร์มินอลแบบสกู

Features

- Pole Configuration: 3P
- Series: RF9
- Mounting Style: Clip On
- Power Rating: 5.5 kW
- Normal State Configuration: 1NO + 1NC
- Terminal Type: Screw
- Reset Method: Manual
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Length: 54.5mm
- Operating Temperature Range: -20 - +55 °C
- Control Voltage: 690 Vac
- มีความไวต่อการล้มเหลวของเฟส

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ 3 เฟสในระบบที่ใช้มินิคอนแทคเตอร์ซีรีส์ BG
- ระบบไฟฟ้าที่ใช้แรงดันควบคุม 690 Vac

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Pole Configuration	3P
Series	RF9
Mounting Style	Clip On
Power Rating	5.5 kW
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Terminal Type	Screw
Reset Method	Manual
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	54.5mm
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Operating Temperature Range	-20 - +55 °C
Control Voltage	690 Vac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com