




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Male 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7721

Overview

RS PRO สายเซ็นเซอร์/แอคทูเอเตอร์ M8 มุมฉาก 4 ขา ยาว 5m (รุ่น 154-7721) สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรม โดยออกแบบสำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะทางรวมถึงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุและโครงสร้างที่ระบุไว้เพื่อรองรับการใช้งานเฉพาะทาง: เปลือกทำจาก PUR, ฉนวน PVC, เหมาะกับช่วงอุณหภูมิ -25°C ถึง +85°C, มีระดับการป้องกัน IP65/IP67 และทนต่อน้ำมัน ขั้วต่อด้านหนึ่งเป็น M8 มุมฉากแบบตัวผู้ อีกด้านเป็นแบบ unterminated จึงให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อปลายสาย

Features

- จำนวนแกนไฟฟ้า 4 คอร์
- พื้นที่หน้าตัด 0.25 mm² (24 AWG)
- ความยาวสาย 5 m
- เปลือกสีเทา ทำจาก PUR
- ฉนวนภายในเป็น PVC
- ขั้วต่อด้านหนึ่ง: M8 มุมฉาก (Male) 4 พิน
- ปลายอีกด้าน: Unterminated
- ไม่ได้ป้องกันสัญญาณ (Unshielded)
- แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ 30 V ac/dc
- กระแสไฟฟ้าสูงสุด 4 A
- ระดับการป้องกัน IP65, IP67
- ทนต่อน้ำมัน (Oil Resistant)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 4.8 mm
- รัศมีการดัดขั้นต่ำ 10 x 4.8 mm
- พฤติกรรมไฟ: Flame Retardant
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -25°C ถึง +85°C
- มาตรฐานที่ระบุ CSA, UL

Applications



- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอาหารและเครื่องดื่มตามที่ระบุ
- การติดตั้งในระบบที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP67 และความทนทานต่อน้ำมัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Length	5m
Sheath Colour	Grey
Sheath Material	PUR
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M8
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	30 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Standards Met	CSA, UL
Oil Resistant	Yes
Cable Shape	Multicore
Outer Diameter	4.8mm
American Wire Gauge	24 AWG
Minimum Bend Radius	10 x 4.8 mm
Fire Behaviour	Flame Retardant



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Connector 1 Housing Gender	Male
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com