



Industrial Automation Products & Solutions



Lovato RF9 Thermal Overload Relay 1NO + 1NC, 450 → 750 mA Contact Rating, 0.37 kW, 690 Vac, 3P

ผู้ผลิต : Lovato

รหัสสินค้า : 11RF9075

Overview

Lovato RF9 รีเลย์ป้องกันมอเตอร์ รุ่น 11RF9075 (3P) สำหรับมินิคอนแทคเตอร์ BG Series, กำหนดค่า 1NO + 1NC

อุปกรณ์ประเภท RF9 สำหรับการป้องกันมอเตอร์ที่ระบุไว้ต่อการล้มเหลวของเฟส อังอิงสเปคมีช่วงกระแสติดต่อ 450–750 mA, กำลัง 0.37 kW, แรงดันควบคุม 690 Vac ติดตั้งแบบ Clip On และต่อสายด้วยเทอร์มินอลแบบสกรู ข้อมูลการรีเซ็ตระบุทั้ง 'รีเซ็ตด้วยตนเอง' ในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ และ 'Manual' ในรายการสเปค ซึ่งควรตรวจสอบความสอดคล้องก่อนใช้งาน

Features

- Contact Current Rating: 450 - 750 mA
- Pole Configuration: 3P
- Series: RF9
- Mounting Style: Clip On
- Power Rating: 0.37 kW
- Normal State Configuration: 1NO + 1NC
- Reset Method (ในสเปค): Manual
- คำอธิบายระบุ: รีเซ็ตด้วยตนเอง
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Length: 54.5mm
- Operating Temperature Range: -20 - +55 °C
- Control Voltage: 690 Vac

Applications

- ใช้ร่วมกับมินิคอนแทคเตอร์ BG Series
- การป้องกันมอเตอร์สามเฟสในระบบควบคุม
- การต่อวงจรเสริมภายในแผงควบคุมที่ต้องการ auxiliary contacts



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Contact Current Rating	450 - 750 mA
Pole Configuration	3P
Series	RF9
Mounting Style	Clip On
Power Rating	0.37 kW
Normal State Configuration	1NO + 1NC
Reset Method	Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Length	54.5mm
Maximum Operating Temperature	+55°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Operating Temperature Range	-20 - +55 °C
Control Voltage	690 Vac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com