



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Male M12 to Straight Male M12 Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-0729

Overview

RS PRO สายมัลติคอร์ M12 ความยาว 5m (รุ่น 250-0729) ออกแบบทนทานสำหรับการส่งข้อมูลในสภาพอุตสาหกรรม มี 8 คอร์ สีท PUR สีดำ มีการชีลด์แบบ braid และให้ค่าการทำงานที่ระบุเป็น IP67

ตามข้อมูลสินค้านี้ เป็นชุดสาย M12 แบบ A-coding ที่มี 8 คอร์และชีลด์ด้วย braid พร้อมระดับการป้องกัน IP67 เหมาะกับการเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการความทนทานและการเชื่อมต่อที่ต่อเนื่อง

Features

- Series: CDM12S
- จำนวนคอร์: 8
- พื้นที่หน้าตัดต่อคอร์: 0.25 mm²
- Sheath Material: PUR (สีดำ)
- ความยาว: 5m
- หัวต่อ: M12 (ทั้งสองด้าน)
- Connector 1/2 Orientation: Straight
- Connector 1/2 Gender: Male
- Coding: A
- Shielding: Braid (Shielded)
- Current Rating: 2 A
- Voltage Rating: 30 V
- IP Rating: IP67
- Outer Diameter: 5.9mm
- อุณหภูมิใช้งานขั้นต่ำ: -25°C
- อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: +75°C
- Cable Shape: Multicore

Applications



- สายเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์แบบ M12
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง
- ระบบควบคุมที่ต้องการการส่งข้อมูลต่อเนื่องและเชื่อถือได้

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	CDM12S
Cross Sectional Area	0.25mm ²
Number of Cores	8
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Length	5m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M12
Connector 2	M12
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Coding	A
Shielding	Braid
Shielded/Unshielded	Shielded
Current Rating	2 A
Voltage Rating	30 V
IP Rating	IP67
Outer Diameter	5.9mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+75°C
Cable Shape	Multicore



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com