



Industrial Automation Products & Solutions

RS PRO Female 4 way M8 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 2m



ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7766

Overview

RS PRO สายเชื่อมต่อ M8 ตัวเมีย 4 ขา ถึง M12 ตัวผู้ 4 ขา ยาว 2m ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

การออกแบบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มบ่งชี้การเลือกวัสดุและการประกอบที่คำนึงถึงความทนทานต่อสภาพการใช้งานในสายการผลิตอาหาร สายนี้มีคุณสมบัติ flame retardant, ทนต่อน้ำมัน และผ่านมาตรฐาน CSA/UL ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องการการรับรองด้านความปลอดภัย

Features

- จำนวนแกน: 4
- ความยาว: 2m
- หัวต่อ 1: M8 ตัวเมีย 4 ขา
- หัวต่อ 2: M12 ตัวผู้ ตรง 4 ขา
- Sheath Material: Polyurethane (PUR), สีเทา
- ไม่ป้องกันการรบกวน (Unshielded)
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Outer Diameter: 4.8mm
- Oil Resistant: Yes
- Standards Met: CSA, UL
- Cross Sectional Area: 0.25 mm^2
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Operating Temperature Range: $-25 - +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- Minimum Bend Radius: $10 \times 4.8 \text{ mm}$
- Insulation Material: PVC
- Cable Shape: Multicore



Applications

- การใช้งานในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
- เชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอกชูเอเตอร์ในสายการผลิตที่ต้องการมาตรฐานความปลอดภัย

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Colour	Grey
Length	2m
Sheath Material	Polyurethane PUR
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	M12
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Number of Contacts	4
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Fire Behaviour	Flame Retardant
Cable Shape	Multicore
Outer Diameter	4.8mm
Oil Resistant	Yes
Standards Met	CSA, UL



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Bend Radius	10 x 4.8 mm
Insulation Material	PVC
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	24 AWG



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com