



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Female 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7736

Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|--------------------------------|-------------------------|
| Cross Sectional Area | 0.34 mm ² |
| Number of Cores | 5 |
| Sheath Material | PUR |
| Sheath Colour | Grey |
| Length | 5m |
| Connector 1 Orientation | Right Angle |
| Connector 1 | M12 |
| Connector 1 Gender | Female |
| Connector 1 Number of Contacts | 5 |
| Connector 2 | Unterminated |
| Shielded/Unshielded | Unshielded |
| Voltage Rating | 125 V ac/dc |
| Current Rating | 4 A |
| IP Rating | IP65, IP66K, IP67, IP68 |
| Conductor Resistance | 60 Ω/km |
| American Wire Gauge | 22 AWG |
| Outer Diameter | 5.2mm |
| Core Strands | 19/0.15 mm |



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Connector 1 Housing Gender | Female |
| Number of Strands | 19 |
| Operating Temperature Range | -25 - +85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Size of Strands | 0.15 mm |
| Fire Behaviour | Flame Retardant |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation Material | PVC |
| Minimum Bend Radius | 10 x 5.2 mm, 5 x 5.2 mm |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Cable Shape | Multicore |
| Oil Resistant | Yes |
| Standards Met | CSA, EN 60529, IEC, UL |



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com