



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Straight Female 3 way M12 to Straight Male 3 way M12 Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 174-7878

Overview

สายเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ M12 แบบ 3 ขั้ว ยาว 2 ม. พร้อมถั่วจับแบบ knurled และหกเหลี่ยม ช่วยยึดแน่น

ข้อมูลระบุว่าหัวเชื่อมต่อ M12 3 พิน (เพศหญิงและเพศชาย) ความยาว 2 เมตร เป็นสายไม่ชีลด์ (Unshielded) ฝาทุ้ม PUR ทนต่อน้ำมันและมีระดับการป้องกัน IP65/IP66K/IP67

ซึ่งถือว่าจัดเตรียมสำหรับการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์/แอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่ต้องการการชิลและการยึดต่อที่แน่น

Features

- M12 connector (3 contacts) ทั้งฝั่ง Female และ Male
- จำนวนแกน (Number of Cores): 3
- ความยาวสาย: 2m
- Sheath Material: PUR (สีดำ)
- ไม่ชีลด์ (Unshielded)
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Insulation Material: PVC
- Conductor Material: Copper
- Oil Resistant: Yes
- Outer Diameter: 15mm
- Minimum/Maximum Operating Temperature: -25°C ถึง +85°C
- Minimum Bend Radius: 10 x 15 mm
- Knurled and hexagonal combination nut (จากคำอธิบาย)

Applications



- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอกชูเอเตอร์ (Sensor/Actuator cable)
- การติดตั้งที่ต้องการการชิลและการป้องกันตามระดับ IP ที่ระบุ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	3
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Black
Length	2m
Sheath Material	PUR
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	3
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	3
Connector 2 Gender	Male
Connector 2 Orientation	Straight
Shielded/Unshielded	Unshielded
Voltage Rating	250 V ac/dc
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
American Wire Gauge	22 AWG
Standards Met	cLus Certified, CSA, cULus, DIN VDE 0298-4, EN 60529, IEC 60664-1, UL
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C




บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cable Shape	Round
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Bend Radius	10 x 15 mm
Insulation Material	PVC
Conductor Material	Copper
Oil Resistant	Yes
Outer Diameter	15mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com