




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Right Angle Male 5 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 154-7753

Overview

RS PRO Right Angle Male 5 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable (model 154-7753) สายเชื่อมต่ออุตสาหกรรม ความยาว 5m สำหรับการใช้งานที่เน้นภาคอาหารและเครื่องดื่มน้ำ

สายมี 5 แกน ขนาดหน้าตัด 0.34 mm^2 (22 AWG) มาพร้อมเปลือกหุ้มแบบ PUR (สีเทา) และฉนวน PVC ระบุเป็น unshielded, ทนต่อน้ำมัน, พฏิกิริยาการลุกไหม้แบบ Flame Retardant, Outer Diameter ประมาณ 5.2mm และ Minimum Bend Radius เท่ากับ $10 \times 5.2 \text{ mm}$. ระบุระดับป้องกัน IP65 และ IP67 และผ่านมาตรฐาน CSA, UL.

Features

- Number of Cores: 5
- Cross Sectional Area: 0.34 mm^2 (22 AWG)
- Sheath Material: PUR (สีเทา)
- Length: 5m
- Connector 1: M12, Male, 5 contacts, Right Angle
- Connector 2: Underminated (ปลายลอย)
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 125 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- Oil Resistant: Yes
- Insulation Material: PVC
- Outer Diameter: 5.2mm
- Minimum Bend Radius: $10 \times 5.2 \text{ mm}$
- Standards Met: CSA, UL
- Operating Temperature Range: $-25 - +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

Applications



- การเชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสายการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
- งานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการ M12 male แบบมูมจากและสายปลายลอยเพื่อการต่อแบบเฉพาะ
- สภาพแวดล้อมที่มีการสัมผัสน้ำหรือน้ำมันที่ต้องการ IP65/IP67

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Grey
Length	5m
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 2	Unterminated
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	125 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
Standards Met	CSA, UL
Minimum Operating Temperature	-25°C
Operating Temperature Range	-25 - +85 °C
Oil Resistant	Yes
Connector 1 Housing Gender	Male
Outer Diameter	5.2mm
American Wire Gauge	22 AWG
Cable Shape	Multicore
Fire Behaviour	Flame Retardant



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Insulation Material	PVC
Maximum Operating Temperature	+85°C
Minimum Bend Radius	10 x 5.2 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com