



## Industrial Automation Products & Solutions



# TE Connectivity Straight Male 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T41511B9L25-005

## Overview

สายประกอบ TE Connectivity M12 Power L-code แบบตัวผู้ตรง 5 ขา ยาว 5m สำหรับจ่ายไฟ 24V ในอุปกรณ์ PROFINET โดยเป็นการขยายมาตรฐาน M12 IEC และได้รับการคัดเลือกโดย PROFIBUS/PROFINET International

## Features

- Series: M12 L-Code
- ตัวเชื่อมต่อ 5 พิน (M12) แบบตรง เพศตัวผู้
- ฝั่งปลายอีกด้านเป็นแบบไม่ได้ต่อสาย (Unterminated)
- Coding: L
- ความยาว 5m
- ฉนวน/วัสดุ: PP; เปลือกหุ้มเป็น Nylon สีเทา
- กระแสไฟ 16 A, แรงดัน 63 V
- IP67
- ขนาดลวด 14 AWG (2.5 mm<sup>2</sup>), จำนวนเส้น 124, ตัวนำเป็นทองแดง
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน -25°C ถึง +85°C
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9.65mm

## Applications

- การจ่ายไฟ 24V ในเครือข่ายอุตสาหกรรม PROFINET
- เชื่อมต่ออุปกรณ์สนาม เช่น เซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ต้องการการจ่ายไฟตามมาตรฐาน M12 L-code

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	M12 L-Code
Cross Sectional Area	2.5 mm <sup>2</sup>



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Sheath Colour	Grey
Length	5m
Sheath Material	Nylon
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Gender	Male
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	L
Current Rating	16 A
Voltage Rating	63 V
IP Rating	IP67
Standards Met	UL
Insulation Material	PP
Maximum Operating Temperature	+85°C
American Wire Gauge	14 AWG
Outer Diameter	9.65mm
Number of Strands	124
Connector 1 Housing Gender	Male
Minimum Operating Temperature	-25°C
Conductor Material	Copper



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com