



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Straight Female 4 way M12 to 4 way M12 Connector & Cable, 5m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A14-050VB3M2A14

## Overview

สายเชื่อมต่อ M12 เป็น M12 เพศเมีย แบบตรง 4 สาย ความยาว 5m ซีรีส์ YF2A14 สายหุ้ม PVC ไม่ฉลัด มีล๊อคแบบสกรูและนัทล๊อค Zinc die-cast ชุบทั้งด้วย Nickel

ชุดสายพร้อมปลั๊ก M12 นี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภาคสนามโดยเน้นการยึดล๊อคด้วยสกรูและวัสดุกลอนนัทที่ชุบพิเศษเพื่อความแข็งแรงและความต้านทานการกัดกร่อน ซึ่งสอดคล้องกับระดับการป้องกัน IP ที่ระบุ

## Features

- Series: YF2A14
- จำนวนแกน (Number of Cores): 4
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm<sup>2</sup> (22 AWG)
- วัสดุเปลือก (Sheath Material): PVC
- ความยาว: 5m
- สีเปลือก: ดำ
- Connector: M12 เพศเมีย ทั้งสองด้าน (Female, M12, Straight)
- Coding: A
- Unshielded / Shielding: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 250 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Minimum Bend Radius: 50 mm
- Operating Temperature Range: -5 °C ถึง +80 °C
- Outer Diameter: 5mm
- Connection: locking plug with screw connection; locking nut zinc die-cast nickel-plated
- Standards Met: CE

## Applications



- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ขั้วต่อ M12 ในงานภาคสนาม (ข้อมูลจากคำอธิบายและชนิดขั้วต่อ)

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF2A14
Cross Sectional Area	0.34 mm <sup>2</sup>
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Length	5m
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	250 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Minimum Bend Radius	50 mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
American Wire Gauge	22 AWG
Standards Met	CE
Outer Diameter	5mm
Operating Temperature Range	-5 - 80 °C
Connector 1 Housing Gender	Female



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-5°C
-------------------------------	------



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com