



## Industrial Automation Products & Solutions



### Phoenix Contact Male 3 way M8 to Female 3 way M8 Sensor Actuator Cable, 600mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1458758

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด                            |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Series                         | SAC                                   |
| Cross Sectional Area           | (Signal Line) 3x 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores                | 3                                     |
| Length                         | 600mm                                 |
| Sheath Colour                  | Black/Grey                            |
| Connector 1 Gender             | Male                                  |
| Connector 1 Number of Contacts | 3                                     |
| Connector 1                    | M8                                    |
| Connector 2 Housing Gender     | Female                                |
| Connector 2                    | M8                                    |
| Connector 2 Number of Contacts | 3                                     |
| Connector 2 Gender             | Female                                |
| Current Rating                 | 4 A                                   |
| Voltage Rating                 | 24 V                                  |
| IP Rating                      | IP65, IP67, IP68                      |
| Oil Resistant                  | Yes                                   |
| American Wire Gauge            | 24 AWG                                |
| Connector 1 Housing Gender     | Male                                  |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Conductor Material  | Bare Cu litz wires             |
| Minimum Bend Radius | 44 mm (Flexible) 22 mm (Fixed) |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com