



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 4 way M12 to Connector & Cable, 25m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A14-250VB3XLEAX

Overview

สายเชื่อมต่อยาว 25 เมตร รุ่น YF2A14-250VB3XLEAX จาก Sick เป็นสายรูปร่างกลม พร้อมหัวต่อ M12 แบบ Female 4 พิน ตรง (A-coded) ที่ปลายหนึ่งและปลายอีกด้านเป็นสายเปล่า (flying leads)

สายรุ่นนี้ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อระยะไกลระหว่างอุปกรณ์ด้วยหัว M12 แบบตรง 4 พิน (A-coded) และปลายสายแบบ flying leads ให้ความยืดหยุ่นในการต่อเข้ากับระบบตามสเปกตรัม พร้อมสเปกด้านไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมหลายรายการที่ระบุไว้ เช่น IP65/IP66K/IP67, กระแส 4 A และช่วงอุณหภูมิการใช้งาน -5 ถึง +80 °C

Features

- Model/Series: YF2A14 / YF2A14-250VB3XLEAX
- ความยาว: 25 m
- จำนวนแกน: 4
- ขนาดหน้าตัด: 0.34 mm²
- AWG: 22
- หัวต่อ 1: Female M12, 4 contacts, Straight, A-coded
- หัวต่อ 2: Flying leads (สายเปล่า)
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Sheath Colour: Grey
- Cable Shape: Round
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 2.5 kV (ระบุในสเปค)
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Oil Resistant: Yes
- Standards Met: UL
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Operating Temperature Range: -5 - 80 °C
- Outer Diameter: 5 mm
- Minimum Bend Radius: 50 mm



Applications

- เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องการสายยาวและหัว M12 4 พิน (ตามคำอธิบาย)
- การเดินสายที่ต้องการความยืดหยุ่นในการต่อเข้าระบบด้วยปลายสายแบบ flying leads

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF2A14
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Length	25m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Sheath Colour	Grey
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 2 Housing Gender	Male
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Voltage Rating	2.5 kV
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Connector 1 Housing Gender	Female
Cable Shape	Round
Oil Resistant	Yes
Standards Met	UL



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-5°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
Outer Diameter	5mm
Operating Temperature Range	-5 - 80 °C
American Wire Gauge	22
Maximum Operating Temperature	+80°C
Minimum Bend Radius	50 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com