



## Industrial Automation Products & Solutions



### TE Connectivity Straight Male 5 way M12 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 3m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : T416110005-004

## Overview

สายพิกเทล M12 เพศผู้ 5 ขา แบบตรง (A-code) ความยาว 3m สายรุ่นในซีรีส์ T416 ออกแบบสำหรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคทูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม

สินค้านี้เป็นสาย M12 แบบเพศผู้ 5 ขา แบบตรง (A-code) ในความยาว 3 เมตร ตามสเปกใช้ตัวนำทองแดง มีฉนวน PVC และแจ็คเก็ตเป็น Nylon ให้ระดับการป้องกัน IP67 ค่ากระแสและแรงดันตามสเปกคือ 4.0 A ที่ 60 V และช่วงอุณหภูมิทำงานระบุไว้ถึง 80°C สูงสุด โดยซีรีส์ T416 ยังมีตัวเลือกพินตั้งแต่ 2 ถึง 8 และความยาวสูงสุดถึง 10m รวมทั้งมีตัวเลือกวัสดุแจ็คเก็ตแบบ PUR/PVC และแบบมี/ไม่มีชีลด์ตามคำอธิบายของซีรีส์

## Features

- คอนเน็กเตอร์ M12 เพศผู้ 5 ขา (A-code) orientation: Straight
- ความยาวสาย 3m (ซีรีส์มีตัวเลือกความยาวถึง 10m)
- Sheath Material: Nylon (ตามสเปก)
- Conductor Material: Copper
- Insulation Material: PVC
- Current Rating: 4.0 A
- Voltage Rating: 60 V
- ระดับการป้องกัน IP67
- ขนาดสาย 22 AWG

## Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคทูเอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
- งานที่ต้องการการป้องกันระดับ IP67
- การเดินสายแบบกำหนดเอง (unterminated end)

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด        |
|--------------------------------|-------------------|
| Series                         | T416              |
| Length                         | 3m                |
| Sheath Material                | Nylon             |
| Sheath Colour                  | Black             |
| Connector 1 Gender             | Male              |
| Connector 1                    | M12               |
| Connector 1 Number of Contacts | 5                 |
| Connector 1 Orientation        | Straight          |
| Connector 2                    | Unterminated      |
| Coding                         | A                 |
| Current Rating                 | 4.0 A             |
| Voltage Rating                 | 60 V              |
| IP Rating                      | IP67              |
| Conductor Material             | Copper            |
| Maximum Operating Temperature  | 80.0°C            |
| American Wire Gauge            | 22 AWG            |
| Minimum Operating Temperature  | -25.0 °C, -40.0°C |
| Insulation Material            | PVC               |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com