



## Industrial Automation Products & Solutions



### Phoenix Contact Male 17 way M12 to Sensor Actuator Cable, 10m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1555295

## Overview

สายเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์แบบ 17 ขั้ว ผิว PVC สีดำ ปลั๊กตรง M12 แบบ SPEEDCON ความยาว 10 m สำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ต้องการจำนวนขั้วสูง

## Features

- จำนวนแกน (Number of Cores): 17
- ผิววัสดุ: PVC สีดำ (RAL 9005)
- ปลั๊ก: M12 แบบตรง (SPEEDCON), coding A
- ปลายอีกด้านเป็น free cable end
- ความยาวสาย: 10 m
- กระแสไฟฟ้าสูงสุด: 1.5 A
- แรงดันไฟฟ้า: 30 V
- ระดับการป้องกัน: IP65, IP67, IP68
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 6.40 mm
- จำนวนขั้วปลั๊ก: 17 (Connector 1 Number of Contacts: 17)
- Conductor Material: Bare Cu litz wires
- Minimum Bend Radius: 96 mm
- American Wire Gauge: 26 AWG

## Applications

- เชื่อมต่อเซนเซอร์และแอคชูเอเตอร์ที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบหลายขั้วในระบบอุตสาหกรรม
- การใช้งานที่ต้องการระดับการป้องกัน IP65/IP67/IP68

## Specifications

| คุณลักษณะ | รายละเอียด |
|-----------|------------|
|           |            |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Series                         | SAC-17P              |
| Cross Sectional Area           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores                | 17                   |
| Sheath Colour                  | Black                |
| Sheath Material                | PVC                  |
| Length                         | 10m                  |
| Connector 1 Gender             | Male                 |
| Connector 1 Number of Contacts | 17                   |
| Connector 1                    | M12                  |
| Coding                         | A                    |
| Current Rating                 | 1.5 A                |
| Voltage Rating                 | 30 V                 |
| IP Rating                      | IP65, IP67, IP68     |
| Minimum Bend Radius            | 96 mm                |
| Conductor Material             | Bare Cu litz wires   |
| Cable Shape                    | Twisted Pair         |
| Outer Diameter                 | 6.40mm               |
| American Wire Gauge            | 26 AWG               |
| Insulation Material            | PVC                  |
| Connector 1 Housing Gender     | Male                 |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com