



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO RSPRO50-11 Contactor, 24 V DC Coil, 3-Pole, 50 A, 22 kW, 1NO/1NC, 690 V

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 250-8839

Overview

RS PRO คอนแทคเตอร์รุ่น RSPRO50-11 (รุ่น 250-8839) คอยล์ 24 V DC, 3-pole, กระแส 50 A, กำลัง 22 kW, การต่อปกติ 1NO/1NC, แรงดันสัมผัสสูงสุด 690 V, ติดตั้งบน DIN rail

คอนแทคเตอร์ชนิด electromechanical ที่ออกแบบมาเพื่อสลับพลังงานไฟฟ้ากระแสสูง โดยมีคอยล์ควบคุม 24 V DC และการติดตั้งแบบ DIN rail จึงใช้งานในตู้ควบคุมและระบบสลับโหลดที่ต้องการความทนทาน

Features

- Coil Voltage: 24 V DC
- Number of Poles: 3
- Contact Current Rating: 50 A
- Contact Voltage Rating: 690 V
- Power Rating: 22 kW
- Normal State Configuration: 1NO/1NC
- Number Of Auxiliary Contacts: 2 (Auxiliary Contact Configuration: 1NO/1NC)
- Terminal Type: Screw
- Mounting Style: DIN rail
- ขนาด: Width 64mm, Length 120mm, Depth 114mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -25°C ถึง 60°C

Applications

- การอำนวยการควบคุมเพื่อรองรับโหลดกระแสสูง (ตามคำอธิบายสินค้า)
- ใช้งานในตู้ควบคุมที่ต้องการสวิตช์กระแสสูงและการติดตั้งแบบ DIN rail

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
-----------	------------



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Coil Voltage	24 V DC
Number of Poles	3
Contact Voltage Rating	690 V
Contact Current Rating	50 A
Power Rating	22 kW
Range	RSPRO50-11
Function	Electromechanical
Normal State Configuration	1NO/1NC
Number Of Auxiliary Contacts	2
Auxiliary Contact Configuration	1NO/1NC
Terminal Type	Screw
Width	64mm
Length	120mm
Depth	114mm
Control Voltage	24V DC
Minimum Operating Temperature	-25°C
Load Current	50A
Mounting Style	DIN rail
Maximum Operating Temperature	60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com