



## Industrial Automation Products & Solutions



### Sick Female 4 way M8 to Unterminated Sensor Actuator Cable, 2m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : DOL-0804-G02MNI

## Overview

Sick สาย Sensor/Actuator M8 แบบเมีย 4 ช่อง ถึงแบบไม่ต่อปลาย (Unterminated) ยาว 2m วัสดุหุ้ม PVC สีเทา ระบุ IP69K และค่าแรงดัน/กระแส 30V / 4A

คำอธิบายเน้นการใช้งานในเขตที่ต้องการความสะอาดและการล้าง (hygienic and washdown zones) พร้อมการซีลโปรไฟล์แบบ dual-action (axial and radial) เพื่อให้เกิดการกันซึมอย่างสมบูรณ์ สเปคระบุ IP69K, unshielded, ค่าแรงดัน 30V และกระแส 4A รวมถึงช่วงอุณหภูมิ  $-5^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+80^{\circ}\text{C}$  ซึ่งช่วยระบุขอบเขตการใช้งานที่ชัดเจน

## Features

- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area:  $0.25\text{ mm}^2$
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Length: 2m
- Sheath Colour: Grey
- Connector 1: M8, Female, 4 contacts
- Connector 2: Unterminated
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Voltage Rating: 30 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP69K
- Operating Temperature Range:  $-5^{\circ}\text{C}$  ถึง  $+80^{\circ}\text{C}$
- Insulation Material: PVC
- Minimum Bend Radius: 48 mm
- American Wire Gauge: 24 AWG
- Outer Diameter: 4.8mm
- Cable Shape: Multicore

## Applications



- การเชื่อมต่อในเขต Hygienic และ Washdown zones ที่ต้องการการกันน้ำ/ฝุ่นและการล้างบ่อย
- การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์และแอคชูเอเตอร์ในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันสูง

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด             |
|--------------------------------|------------------------|
| Cross Sectional Area           | 0.25 mm <sup>2</sup>   |
| Number of Cores                | 4                      |
| Sheath Material                | Polyvinyl Chloride PVC |
| Length                         | 2m                     |
| Sheath Colour                  | Grey                   |
| Connector 1 Number of Contacts | 4                      |
| Connector 1                    | M8                     |
| Connector 1 Gender             | Female                 |
| Connector 2                    | Unterminated           |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded             |
| Voltage Rating                 | 30 V                   |
| Current Rating                 | 4 A                    |
| IP Rating                      | IP69K                  |
| Minimum Operating Temperature  | -5°C                   |
| Maximum Operating Temperature  | +80°C                  |
| Insulation Material            | PVC                    |
| Minimum Bend Radius            | 48 mm                  |
| American Wire Gauge            | 24 AWG                 |
| Outer Diameter                 | 4.8mm                  |
| Connector 1 Housing Gender     | Female                 |
| Cable Shape                    | Multicore              |

**Need a quotation or technical support?**  
ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA  
@thsolution

**Tel. : 02-066-1996**

**LINE OA : @thsolution**

**Website : www.thsolution.com**