



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Female 4 way M12 to Underminated Sensor Actuator Cable, 5m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1682867

Overview

สายประกอบ Phoenix Contact แบบ M12 ถึงปลายสาย (underminated) 4 ทาง ความยาว 5 เมตร ตัวปลอกทำจาก PUR ปราศจากฮาโลเจน (Halogen Free) มีทั้งแบบตรงและแบบเอียง และเป็นสายชนิด shielded

ข้อมูลสเปกคุณสมบัติสำคัญหลายรายการ เช่น Halogen Free, Shielded, IP65/IP67/IP69K, แรงดันไฟฟ้า 48V กระแส 4A, ค่าความต้านทานตัวนำและวัสดุตัวนำเป็นทองแดง รวมถึงการรับรองมาตรฐาน (cUL, cULus, EAC, IEC 61076-2-101, UL) ซึ่งเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการสายที่ปราศจากฮาโลเจนและมีการป้องกันระดับ IP ตามที่ระบุ

Features

- Series: SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS SH
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Length: 5m
- Sheath Material: PUR
- Sheath Colour: Black
- Connector 1: M12 (Female, 4 contacts, Straight)
- Connector 2: Underminated (free-end)
- Coding: A
- Shielded
- Voltage Rating: 48 V
- Current Rating: 4 A
- IP Rating: IP65, IP67, IP69K
- Cable Shape: 4 Twisted Pair
- American Wire Gauge: 22 AWG
- Conductor Resistance: 58 Ω/km
- Minimum Bend Radius: 5 x D (Fixed), 10 x D (Flexible)
- Insulation Material: PP
- Outer Diameter: 4.95mm
- Fire Behaviour: Halogen Free
- Minimum Operating Temperature: -25°C (Flexible), -40°C (Fixed)



- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Oil Resistant: Yes
- Conductor Material: Copper
- Standards Met: cUL, cULus, EAC, IEC 61076-2-101, UL

Applications

- การเดินสายที่ต้องการสายปราศจากฮาโลเจนและตัวเลือกการติดตั้งที่หลากหลาย (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-4P- 5.0-PUR/M12FS SH
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Length	5m
Sheath Material	PUR
Sheath Colour	Black
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	48 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP69K
Cable Shape	4 Twisted Pair
American Wire Gauge	22 AWG
Conductor Resistance	58 Ω/km
Minimum Bend Radius	5 x D (Fixed), 10 x D (Flexible)
Insulation Material	PP



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Connector 1 Housing Gender	Female
Outer Diameter	4.95mm
Fire Behaviour	Halogen Free
Minimum Operating Temperature	-25 (Flexible) °C, -40 (Fixed) °C
Standards Met	cUL, cULus, EAC, IEC 61076-2-101, UL
Maximum Operating Temperature	+80°C
Oil Resistant	Yes
Conductor Material	Copper



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com