



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Straight Female 8 way M12 to Straight Male 8 way M12 Connector & Cable, 3m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YF2A18-030UA5M2A18

Overview

Sick สายเชื่อมต่อ M12 แบบ Straight 8 pin รุ่น YF2A18-030UA5M2A18 ยาว 3m โดยหัว A เป็น M12 เมีย (Female) แบบตรง 8 พิน A-coded และหัว B เป็น M12 ผู้ (Male) แบบตรง 8 พิน A-coded ชุดสายเป็นแบบ Unshielded และมีเปลือกเป็น Polyurethane (PUR)

สายรุ่นนี้เป็นสาย M12 8 พิน แบบ A-coded ที่ออกแบบเพื่อความเข้ากันได้ตามมาตรฐาน M12 ทั้งสองด้านและให้การป้องกันระดับ IP65/IP66K/IP67 ตามสเปค เหมาะกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติที่ต้องการการป้องกันจากฝุ่นและน้ำในระดับที่ระบุ พร้อมคุณสมบัติ oil resistant และ flame retardant ตามสเปค

Features

- Series: YF2A18
- ความยาว: 3m
- Connector 1: M12, Female, Straight, 8 contacts
- Connector 2: M12, Male, Straight, 8 contacts
- Coding: A
- Number of Cores: 8
- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 2 A
- Voltage Rating: 800 V
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Oil Resistant: Yes
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- Outer Diameter: 5.8mm



- Minimum Bend Radius: 58 mm
- American Wire Gauge: 24

Applications

- การเชื่อมต่ออุปกรณ์อัตโนมัติและเซ็นเซอร์ที่ต้องการ M12 A-coded 8 พิน (สอดคล้องกับคำอธิบายและสเปค)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YF2A18
Number of Cores	8
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	3m
Connector 1 Gender	Female
Connector 1	M12
Connector 1 Number of Contacts	8
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	8
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	2 A
Voltage Rating	800 V



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Cable Shape	Round
Oil Resistant	Yes
Standards Met	IEC 60332-1, UL 1581 FT2
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
American Wire Gauge	24
Minimum Bend Radius	58 mm
Outer Diameter	5.8mm
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Connector 1 Housing Gender	Female



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com