



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Right Angle Female 5 way M12 to Connector & Cable, 3m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A25-030UB6XLEAX

Overview

Sick สาย M12 มุมฉาก (right angle) แบบ female 5 พิน รุ่น YG2A25-030UB6XLEAX ความยาว 3 m แจ็กเก็ต polyurethane (PUR) สีดำ ระบุการเข้ารหัสแบบ A

สายวัสดุ PUR ให้ความทนทานต่อการเสียดสีและทนน้ำมันได้ และรุ่นนี้ระบุ IP65, IP66K และ IP67 ทำให้เหมาะกับการใช้งานภายนอกตู้หรือสภาพแวดล้อมที่มีการล้างหรือถูกกระเซ็น นอกจากนี้มีรัศมีการดัดขั้นต่ำ 56 mm ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงเมื่อวางสายในช่องแคบ

Features

- Series: YG2A25
- จำนวนแกน: 5
- พื้นที่หน้าตัด: 0.34 mm²
- วัสดุแจ็กเก็ต: Polyurethane (PUR), สีดำ
- ความยาว: 3 m
- Connector 1: M12, Female, Right Angle, 5 contacts
- Coding: A
- Mounting Type: Plug-In
- Shielded/Unshielded: (ข้อมูลระบุ Unshielded และมีช่อง Shielding: Shielded ในสเปค — ข้อมูลนี้ขัดแย้งกัน)
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 1.5 kV (ระบุในสเปค)
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +80°C
- American Wire Gauge: 22
- Cable shape: Round
- Oil Resistant: Yes
- Outer Diameter: 5.6 mm
- Minimum Bend Radius: 56 mm
- Standards Met: UL



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์ที่ต้องการสายยาวกลาง
- งานอุตสาหกรรมที่มีการสั่นสะเทือนหรือมีการทำความสะอาดด้วยแรงดัน
- การติดตั้งในพื้นที่ที่ต้องการมูลจากเพื่อประหยัดพื้นที่

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YG2A25
Number of Cores	5
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Sheath Colour	Black
Sheath Material	Polyurethane PUR
Length	3m
Connector 1	M12
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Orientation	Right Angle
Connector 1 Number of Contacts	5
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Shielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	1.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Minimum Operating Temperature	-25°C
Fire Behaviour	Flame Retardant
American Wire Gauge	22
Standards Met	UL
Cable Shape	Round



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Oil Resistant	Yes
Outer Diameter	5.6mm
Maximum Operating Temperature	+80°C
Connector 1 Housing Gender	Female
Minimum Bend Radius	56 mm
Operating Temperature Range	-25 - 80 °C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com