



Industrial Automation Products & Solutions



Phoenix Contact Straight Male 5 way M12 to Unterminated Bus Cable, 10m

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1410473

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	SAC-5P-M12MS/10.0-92X SH OD
Number of Cores	4
Cross Sectional Area	(Signal) 0.25 mm ² , (Power) 0.34 mm ² , (Drain Wire) 0.38 mm ²
Length	10m
Sheath Material	Flame Retardant Non-Corrosive FRNC
Sheath Colour	Black
Connector 1 Gender	Male
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1 Number of Contacts	5
Connector 1	M12
Connector 2	Unterminated
Coding	A
Shielded/Unshielded	Shielded
Voltage Rating	60 V
Current Rating	4 A
IP Rating	IP65, IP67, IP68, IP69K
Maximum Operating Temperature	+105°C
Oil Resistant	Yes



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met	IEC 60332-3-25, IEC 60512-11-4, IEC 61076-2-101
Minimum Operating Temperature	-40°C
Core Strands	(Signal Line) 19 x 0.13 mm, (Voltage Supply) 19 x 0.16 mm
Minimum Bend Radius	10 x D (Flexible), 5 x D (Fixed)
Conductor Material	CuSn
Size of Strands	0.13 (Signal) mm, 0.16 (Voltage Supply) mm
Cable Shape	Multicore
Characteristic Impedance	120 Ω
American Wire Gauge	22 AWG, 24 AWG
Conductor Resistance	55 (Power) Ω/km, 90 (Signal) Ω/km
Connector 1 Housing Gender	Male
Number of Strands	19
Operating Temperature Range	-40 - +105 °C
Outer Diameter	6.9mm
Insulation Material	PE



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com