



## Industrial Automation Products & Solutions



### Phoenix Contact Straight Male 8 way M8 to Right Angle Female 8 way M8 Sensor Actuator Cable, 300mm

ผู้ผลิต : Phoenix Contact

รหัสสินค้า : 1404201

## Specifications

| คุณลักษณะ                      | รายละเอียด           |
|--------------------------------|----------------------|
| Series                         | SAC-8P-M             |
| Cross Sectional Area           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Number of Cores                | 8                    |
| Sheath Colour                  | Black/Grey           |
| Length                         | 300mm                |
| Sheath Material                | PUR                  |
| Connector 1 Gender             | Male                 |
| Connector 1 Orientation        | Straight             |
| Connector 1 Number of Contacts | 8                    |
| Connector 1                    | M8                   |
| Connector 2 Housing Gender     | Female               |
| Connector 2 Number of Contacts | 8                    |
| Connector 2 Gender             | Female               |
| Connector 2 Orientation        | Right Angle          |
| Connector 2                    | M8                   |
| Coding                         | A                    |
| Shielded/Unshielded            | Unshielded           |



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

| Shielding                     | Unshielded                       |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Current Rating                | 1.5 A                            |
| Voltage Rating                | 30 V                             |
| IP Rating                     | IP65, IP67, IP68                 |
| Core Strands                  | Halogen Free, Self-extinguishing |
| Outer Diameter                | 5.1mm                            |
| Operating Temperature Range   | -40 - +80 °C                     |
| Minimum Bend Radius           | 25.5 mm (Fixed), 51 mm (Movable) |
| Conductor Material            | Bare Cu litz wires               |
| Maximum Operating Temperature | +80°C                            |
| Insulation Material           | PP                               |
| American Wire Gauge           | 26 AWG                           |
| Conductor Resistance          | 139 Ω/km                         |
| Connector 1 Housing Gender    | Male                             |
| Cable Shape                   | Twisted Pair                     |
| Oil Resistant                 | Yes                              |
| Standards Met                 | UL                               |
| Minimum Operating Temperature | -40°C                            |



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com