



Industrial Automation Products & Solutions



TE Connectivity Straight Female 4 way M8 to Straight Male 4 way M12 Sensor Actuator Cable, 1.5m

ผู้ผลิต : TE Connectivity

รหัสสินค้า : 1-2273111-4

Overview

TE Connectivity สายเชื่อมต่อ M8 (Female, Straight, 4 контакты) ถึง M12 (Male, Straight, 4 контакты) รุ่น 1-2273111-4 ความยาว 1.5 m, 4 คอร์, ขนาด 0.25 mm² (24 AWG), ปลอก PUR สีดำ, Unshielded

ชุดสาย M8→M12 ของ TE Connectivity

ออกแบบเพื่อการเชื่อมต่อเซนเซอร์และระบบอัตโนมัติที่มั่นคงด้วยการต่อพอร์ตแบบตรงทั้งสองด้าน ปลอก PUR และช่วงอุณหภูมิ -30°C ถึง +80°C เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทั่วไปที่ต้องการความยืดหยุ่นและการปฏิบัติตามมาตรฐาน (CSA, UL, RoHS ฯลฯ) แต่เป็นสายไม่มีชีลด์จึงควรพิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนต่ำหรือมีการป้องกันเพิ่มเติม

Features

- Cross Sectional Area: 0.25 mm²
- Number of Cores: 4
- Sheath Material: Polyurethane (PUR)
- Sheath Colour: Black
- Length: 1.5 m
- Connector 1: M8 Female, 4 contacts, Straight
- Connector 2: M12 Male, 4 contacts, Straight
- Coding: A
- Shielded/Unshielded: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 30 V ac/dc
- IP Rating: IP65, IP67
- AWG: 24 AWG
- Operating Temperature: -30°C to +80°C
- Minimum Bend Radius: 48 mm
- Outer Diameter: 4.8 mm
- Standards Met: CSA, EN 60529, RoHS, UL



Applications

- การเชื่อมต่อเซนเซอร์ไปยังตัวควบคุมหรืออุปกรณ์ I/O
- งานอัตโนมัติที่ต้องการสายสั้นสำหรับการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด
- การติดตั้งในตู้หรือติดตั้งใกล้อุปกรณ์ที่มีการสั่นสะเทือนสูง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cross Sectional Area	0.25 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Material	Polyurethane PUR
Sheath Colour	Black
Length	1.5m
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1 Orientation	Straight
Connector 1	M8
Connector 1 Gender	Female
Connector 2 Housing Gender	Male
Connector 2	M12
Connector 2 Number of Contacts	4
Connector 2 Orientation	Straight
Connector 2 Gender	Male
Coding	A
Shielded/Unshielded	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	30 V ac/dc
IP Rating	IP65, IP67
American Wire Gauge	24 AWG
Operating Temperature Range	-30 - +80 °C
Connector 1 Housing Gender	Female




บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Minimum Operating Temperature	-30°C
Maximum Operating Temperature	+80°C
Standards Met	CSA, ELV Compliant, EN 60529, RoHS Compliant, UL
Minimum Bend Radius	48 mm
Outer Diameter	4.8mm
Cable Shape	Multicore
Insulation Material	PVC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com