



Industrial Automation Products & Solutions



Sick Right Angle Female 4 way M12 to Connector & Cable, 25m

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : YG2A14-250VB3XLEAX

Overview

Sick สายเชื่อมต่อรุ่น YG2A14-250VB3XLEAX เป็นสายความยาว 25m มีหัวต่อหัว A เป็น M12 แบบตัวเมีย 4 พิน แบบเอียง (Right Angle, A-coded) และปลายอีกด้านเป็น Flying leads (unterminated/flying)

เป็นโซลูชั่นสายเชื่อมต่ออเนกประสงค์ที่ให้ความยืดหยุ่นในการต่อเชื่อมระยะไกล ด้วยคุณสมบัติ IP65/IP66K/IP67 และวัสดุฉนวน PVC ที่ทนต่อสภาพงานอุตสาหกรรมเบื้องต้น แต่ข้อมูลระบุว่า เป็นสายแบบไม่ชีลด์ (unshielded) ซึ่งอาจต้องพิจารณาเมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง

Features

- Series: YG2A14
- Length: 25 m
- Number of Cores: 4
- Cross Sectional Area: 0.34 mm²
- Sheath Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
- Connector 1: M12, Female, 4 contacts, Right Angle, A-coded
- Connector 2: Flying leads / unterminated (ปลายสายเปล่า)
- Shielding: Unshielded
- Current Rating: 4 A
- Voltage Rating: 2.5 kV (ตามสเปคที่ระบุ)
- IP Rating: IP65, IP66K, IP67
- Outer Diameter: 5 mm
- Operating Temperature Range: -5°C ถึง +80°C
- Minimum Bend Radius: 50 mm
- Fire Behaviour: Flame Retardant
- AWG: 22
- Oil Resistant: Yes

Applications



- การเชื่อมต่อเซนเซอร์/แอคชูเอเตอร์กับระบบควบคุมในโรงงาน
- การเดินสายภาคสนามที่ต้องการความยาวและความทนทานระดับ IP
- ระบบอัตโนมัติที่ต้องการสายมีอีกด้านเป็นปลายสายเพื่อการต่อเข้าตัวอื่นๆ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	YG2A14
Cross Sectional Area	0.34 mm ²
Number of Cores	4
Sheath Colour	Grey
Length	25m
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Connector 1 Gender	Female
Connector 1 Number of Contacts	4
Connector 1	M12
Connector 1 Orientation	Right Angle
Coding	A
Mounting Type	Plug-In
Shielded/Unshielded	Unshielded
Shielding	Unshielded
Current Rating	4 A
Voltage Rating	2.5 kV
IP Rating	IP65, IP66K, IP67
Cable Shape	Round
Oil Resistant	Yes
Standards Met	UL
Outer Diameter	5mm
Minimum Operating Temperature	-5°C
Fire Behaviour	Flame Retardant



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

American Wire Gauge	22
Connector 1 Housing Gender	Female
Operating Temperature Range	-5 - 80 °C
Minimum Bend Radius	50 mm
Maximum Operating Temperature	+80°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com